

Hochdruck-Acetylschlauch high pressure hose for acetylene



Abbildung ggf. abweichend · picture may be different

Material		material	
Innenseele	NBR, schwarz, glatt	inner cover	NBR, black, plane
Druckträger	Stahldrahtgeflecht	reinforcement	steel wire braid
Außendecke	Synthetik-Kautschuk, rot perforiert, abriebfest, selbstverlöschend	cover	synthetic rubber, red perforated, abrasion-proof, self-extinguishing

Merkmale	details
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hochdruckschlauch für die sichere Durchleitung von Acetylen ▶ Schlauch entsprechend DIN EN ISO 14113, DIN EN 853 und DIN EN 559 ▶ BAM-Prüfung ▶ Nennweiten: DN 6, DN 12, DN 20 Betriebsdruck: 25 bar Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C ▶ Ausführung mit geraden und gebogenen Anschlüssen ▶ Kennzeichnung: AZ-EN ISO 14113-2.5MPa (25 bar)-DN-C2H2 A-BAM <p>auf Anfrage:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 ▶ andere Anschlüsse (z. B. Flaschenbügel) und Längen ▶ Fangseil 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ high pressure hose for the save transport of acetylene ▶ hose according to DIN EN ISO 14114, DIN EN 853 and DIN EN 559 ▶ BAM-test ▶ nominal sizes: DN 6, DN 12, DN 20 operating pressure: 25 bar temperature range: -40 °C ... +100 °C ▶ design with straight and curved connectors ▶ marking: AZ-EN ISO 14113-2.5MPa (25 bar)-DN-C2H2 A-BAM <p>on request:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ inspection certificate 3.1 acc. to DIN EN 10204 ▶ several connectors (e.g. bottle hanger) and lengths ▶ arresting cable

Hochdruck-Acetylschlauch

high pressure hose for acetylene

Bestellinformationen beidseitig gerade · order information both sides straight

Bezeichnung type	DN	PN	Biegeradius bend radius [mm]	Bestell-Nr. order-no.
DN6-L01000-DKO10S-DKO10S	6	25	100	35-100-006-01000-11
DN6-L01500-DKO10S-DKO10S	6	25	100	35-100-006-01500-11
DN6-L02000-DKO10S-DKO10S	6	25	100	35-100-006-02000-11
DN12-L01000-DKO16S-DKO16S	12	25	180	35-100-012-01000-11
DN12-L01500-DKO16S-DKO16S	12	25	180	35-100-012-01500-11
DN12-L02000-DKO16S-DKO16S	12	25	180	35-100-012-02000-11
DN20-L01000-DKO25S-DKO25S	20	25	240	35-100-020-01000-11
DN20-L01500-DKO25S-DKO25S	20	25	240	35-100-020-01500-11
DN20-L02000-DKO25S-DKO25S	20	25	240	35-100-020-02000-11

Bestellinformationen gerade gebogen · order information straight curved

Bezeichnung type	DN	PN	Biegeradius bend radius [mm]	Bestell-Nr. order-no.
DN6-L01000-DKO10S-M18 × 1,5-IG	6	25	100	35-100-006-01000-18
DN6-L01500-DKO10S-M18 × 1,5-IG	6	25	100	35-100-006-01500-18
DN6-L02000-DKO10S-M18 × 1,5-IG	6	25	100	35-100-006-02000-18
DN12-L01000-DKO16S-M24 × 1,5-IG	12	25	180	35-100-012-01000-18
DN12-L01500-DKO16S-M24 × 1,5-IG	12	25	180	35-100-012-01500-18
DN12-L02000-DKO16S-M24 × 1,5-IG	12	25	180	35-100-012-02000-18
DN20-L01000-DKO25S-M36 × 2-IG	20	25	240	35-100-020-01000-18
DN20-L01500-DKO25S-M36 × 2-IG	20	25	240	35-100-020-01500-18
DN20-L02000-DKO25S-M36 × 2-IG	20	25	240	35-100-020-02000-18